

0130822488

FPG2 Motoréducteur plat à un étage




- **Degré de protection:** IP 54
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 7,8

Courant nominal (A): 6

Vitesse nominale (rpm): 74,5

Couple nominal (Nm): 1

Couple de desserrage (Nm): 13,7

Rapport de transmission: 73:1

Capteur à effet Hall: Non


Position de la boîte de vitesses: Droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

Lear 16694.627.626 / TE 493989-1

Verrouillage:

-

PIN:

LEAR MDK 3 PLUS 26628.331.179



Interface d'entraînement



DIN 5481 - 21x24

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

